

Markdown-Befehlsübersicht

Metadaten

Zu Beginn eines Dokuments kann man die Metadaten setzen:

% Titel
% Autor
% Jahr

Absätze und Umbrüche

Eine Leerzeile trennt Absätze voneinander.
Einen Zeilenumbruch erhält man durch zwei Leerzeichen am Zeilenende.

Überschriften

Überschrift 1. Grad
Überschrift 2. Grad
Überschrift 3. Grad
...

ergibt:

Überschrift 1. Grad

Überschrift 2. Grad

Überschrift 3. Grad

...

Text-Auszeichnung

Kursiv
Fett
Fett und Kursiv
~~Durchgestrichen~~
^Hochgestellt^
~Tiefgestellt~

ergibt:

Kursiv
Fett
Fett und Kursiv
~~Durchgestrichen~~
^Hochgestellt^
~Tiefgestellt~

Listen

unsortierte Liste

* Listeneintrag
* Listeneintrag
* Listeneintrag
→ * (vorangestellter Tabulator)

ergibt:

- Listeneintrag
- Listeneintrag 2
- Listeneintrag 3
 - (vorangestellter Tabulator)

Statt dem * kann auch ein + oder ein - verwendet werden.

sortierte Liste

1. Punkt 1
1. Punkt 2
1. Punkt 3
1. Punkt 4

ergibt:

1. Punkt 1
2. Punkt 2
3. Punkt 3
4. Punkt 4

Die Nummerierung spielt dabei keine Rolle.

Verschachtelungen werden durch zwei Leerzeichen oder TAB eingerückt.

Checkliste

- [] Punkt 1
- [] Punkt 2

ergibt:

- Punkt 1
- Punkt 2

Liste mit Einrückungen

- * Punkt 1
 - * Unterpunkt 1
 - * Unterpunkt 2
- * Punkt 2
 1. Unterpunkt mit Nummerierung
 2. zweiter Unterpunkt mit Nummerierung

ergibt:

- Punkt 1
 - Unterpunkt 1
 - Unterpunkt 2
- Punkt 2
 1. Unterpunkt mit Nummerierung
 2. zweiter Unterpunkt mit Nummerierung

Links

[Beschreibung](http://link.de)
<http://link.de>
<mail@adresse.de>
[interner Link](#listen)

Bilder

![Alternativer Text](/grafiken/bild.png)

Das Bild *bild.png* liegt im Unterordner *grafiken*

Zitate

>Zitate wie
>in E-Mails

Trennlinien

ergibt eine horizontale Linie

Escape-Sequenz

Mit einem Backslash “\” lassen sich Formatierungen abschalten.

Fußnoten

Wenn in einem Text eine Fußnote^[^1] erscheinen soll, so wird diese mit eckiger Klammer und ^ vermerkt.

[^1]: Text zur Fußnote

ergibt:

Wenn in einem Text eine Fußnote¹ erscheinen soll, so wird diese mit eckiger Klammer und ^ vermerkt.

Code

Code-Blöcke werden durch eine Einrückung mittels Tabulator oder vier Leerzeichen markiert.

→ Code-Text

Code in einer Zeile wird durch `Code-Text` eingefügt.

Tabellen

Links	Rechts	Zentriert
1	3	5
2	4	6

ergibt:

Links	Rechts	Zentriert
1	3	5
2	4	6

¹ Text zur Fußnote